

RLC-510WA-5MP



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/2,7" CMOS senzor

Video rezolucija

Zadana: 2560 x 1920 (5,0 megapiksela) pri 20 sličica/s

Leće

f=4.0mm fiksno, F=2.0, s IR rezom

Video format

H.264

Vidno polje

- Vodoravno: 80°
- Okomito: 42°

Dan noć

IR-cut filter s automatskim prebacivanjem

Noćni vid

30 metara (100 stopa) (LED: 18 komada/14 mil/850 nm)

Audio

Audio snimanje

Vlast

DC napajanje

DC 12,0 V=1 A, <12 W

Sučelje

Vlast

DC priključak za napajanje

Sustav

Gumb za resetiranje

Ethernet

Jedan 10M/100Mbps RJ45

Skladištenje

utor za microSD karticu (maks. 256 GB)

Audio

Ugrađeni mikroskop

Značajke softvera

Okvirna stopa

- Mainstream: 2fps - 30fps (zadano: 20fps)
- Substream: 4fps - 15fps (zadano: 10fps)

Stopa koda

- Glavni tok: 1024 Kbps - 8192 Kbps (zadano: 4096 Kbps)
- Podtok: 64Kbps - 512Kbps (zadano: 256Kbps)

Podržani preglednici

Edge, Chrome, Firefox, Safari

OS podržan

PC: Windows, Mac OS; Pametni telefon: iOS, Android

Pametni alarm

Detekcija pokreta/detekcija ljudi/detekcija vozila

Način snimanja

Snimanje pokreta; planirano snimanje; Snimanje 24/7

Protokoli i standardi

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Maksimalni korisnički pristup

20 korisnika (1 administratorski račun i 19 korisničkih računa); Podržava do 12 istodobnih video tokova (10 podtoka i 2 glavna toka)

Raditi sa

Google pomoćnik

WiFi

Bežični standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Radna frekvencija

2,4 GHz/5 GHz

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Radno okruženje

Radna temperatura

-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Radna vlažnost

10% ~ 90%

Vodootporan

IP66

Veličina i težina

Dimenzija

Φ67 x 186 mm

Težina

415g

Jamstvo

Ograničena garancija

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.