

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/3" CMOS senzor

Video rezolucija

DO: 2560 x 1440 (4,0 megapiksela) pri 15 sličica/s

Leće

f=2,8 mm pri F=1,6, f=8 mm pri F=1,6

Video format

H.264, H.265

Vidno polje

- Vodoravno: 96°-38°
- Okomito: 55°-21°

Način zumiranja

6X hibridni zum

Dan noć

IR-cut filter s automatskim prebacivanjem

Infracrveni noćni vid

Do 30 metara (100 stopa) (LED: 2 kom/850 nm)

Noćni vid u boji

Reflektor: 1 kom/6500K/450 lumena

Audio

Dvosmjerni audio

Vlast

Baterija

Punjiva baterija od 5100 mAh (Trajanje baterije ovisi o postavkama, upotrebi i temperaturi)

Solarni

Reolink solarni panel 2

DC napajanje

5V/2A

Sučelje

Vlast

USB Type-C priključak

Sustav

Gumb za resetiranje

Skladištenje

utor za microSD karticu (maks. 128 GB)

Audio

Ugrađeni mikroskop i zvučnik

Pan & Tilt

Pan & Tilt

Pan: 355°, Tilt: 0°~90°; (Brzina se može postaviti)

Unaprijed postavljeno

32

Automatsko praćenje

podrška

3G/4G

Frekvencijski pojasevi

- LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
- WCDMA: B1/B8
- LTE FDD: B2/B4/B12
- WCDMA: B2/B4/B5
- LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28
- LTE TDD: B40
- WCDMA: B1/B2/B5/B8

Prijenos podataka

- LTE FDD: Maks. 10 Mbps (DL), Maks. 5 Mbps (UL)
- LTE TDD: Maks. 8,96 Mbps (DL), Maks. 3,1 Mbps (UL)
- HSPA+: Maks. 42 Mbps (DL), Maks. 5,76 Mbps (UL)
- UMTS: Maks. 384 Kbps (DL), Maks. 384 Kbps (UL)

Značajke softvera**Okvirna stopa**

- Mainstream: 10fps - 15fps
- Podtok: 10fps - 15fps

Stopa koda

- Mainstream: 1024Kbps -4096Kbps
- Podtok: 64Kbps -512Kbps

OS podržan

PC: Windows, Mac OS; Pametni telefon: iOS, Android

Pametni alarm

PIR detekcija/detekcija osoba/detekcija vozila/detekcija kućnih ljubimaca

Način snimanja

Snimanje pokrenuto pokretom

Protokoli i standardi

SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P

Maksimalni korisnički pristup

Podržava do 12 istodobnih video tokova (10 podtoka i 2 glavna toka)

Raditi sa

Google pomoćnik, Reolink Cloud

Radno okruženje**Radna temperatura**

-10°C~+55°C (14°F~131°F)

Radna vlažnost

20% ~ 85%

Vodootporan

podrška

Veličina i težina**Dimenzija**

228,2*147*129 mm

Težina

1,4 KG

Jamstvo**Ograničena garancija**

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.