

Tehnički podaci



[Preuzmite kao PDF](#)

Video i audio

Senzor slike

1/3"+1/2.8" CMOS senzor

Video rezolucija

Do 3840 x 2160 (8,0 megapiksela) pri 25 sličica/s

Leće

f=2,8 mm pri F=1,6, f=8 mm pri F=1,6

Video format

H.264, H.265

Vidno polje

- Vodoravno: 104°-38°
- Okomito: 60°-21°

Način zumiranja

6X hibridni zum

Dan noć

IR-cut filter s automatskim prebacivanjem

Infracrveni noćni vid

Do 30 metara (100 stopa) (LED: 2 kom/850 nm)

Noćni vid u boji

Reflektori: 2 kom/6500K/450 lumena

Audio

Dvosmjerni audio

Vlast

DC napajanje

DC 12,0 V=2 A, <12 W

Sučelje

Vlast

DC priključak za napajanje

Sustav

Gumb za resetiranje

Ethernet

Jedan 10M/100Mbps RJ45

Skladištenje

utor za microSD karticu (maks. 256 GB)

Audio

Ugrađeni mikrofon i zvučnik

Pan&Tilt

Raspon pomicanja i naginjanja

Pan: 355°, Tilt: 0°~90°

Brzina pomicanja

2,5°-90°/s (brzina se može postaviti)

Brzina naginjanja

1,5°-60°/s (brzina se može postaviti)

Unaprijed postavljeno

32

Automatsko praćenje

podrška

Wi-Fi

Bežični standard

IEEE 802.11a/b/g/n

Radna frekvencija

2,4 GHz/5 GHz

Bežična sigurnost

WPA-PSK/WPA2-PSK

Značajke softvera

Okvirna stopa

- Mainstream: 2fps - 25fps
- Substream: 4fps - 20fps

Stopa koda

- Mainstream: 4096Kbps -8192Kbps
- Podtok: 128Kbps -1228Kbps

Podržani preglednici

Edge, Chrome, Firefox, Safari

OS podržan

PC: Windows, Mac OS; Pametni telefon: iOS, Android

Pametni alarm

Detektor pokreta; otkrivanje osoba; otkrivanje vozila; otkrivanje ljubimaca

Načini snimanja

Kretanje/zakazano snimanje (zadano: snimanje kretanja)

Metoda praćenja

Digitalno praćenje; Pan/Tilt Tracking First; Prvo digitalno praćenje

Protokoli i standardi

HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

Maksimalni korisnički pristup

Podržava do 12 istodobnih video tokova (10 podtoka i 2 glavna toka);
20 korisnika (1 administratorski račun i 19 korisničkih računa)

Raditi sa

Google pomoćnik

Radno okruženje

Temperatura

Radna temperatura: -10°C~+55°C (14°F~131°F)

Vlažnost

Radna vlažnost: 10% ~ 90%

Vodootporan

podrška

Veličina i težina**Dimenzija**

228*147*129 mm

Težina

1,211 kg

Jamstvo**Ograničena garancija**

2-godišnje ograničeno jamstvo. Za podršku posjetite <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Gore navedene podatke osiguravaju interni laboratoriji, a dobiveni su pod posebnim uvjetima ispitivanja. Stvarna uporaba može varirati zbog postavki, uvjeta uporabe i čimbenika okoline.